責任	作成
福田	片山

仕様書

１．名称　　障害波遮断変圧器　《ノイズカットトランス™》

２．型式　　ＮＣＴ－Ｉ３型　（プラグ／コンセントタイプ）

３．基本波特性

3－1	定格出力容量	５０５ＶＡ
3－2	相　数	単　相
3－3	線　数	二　線
3－4	定格１次電圧	１００Ｖ
3－5	定格２次電圧	１００Ｖ
3－6	定格周波数	５０／６０Ｈｚ

４．絶縁

4－1	絶縁抵抗	１００ＭΩ以上（ＤＣ１０００Ｖ）
4－2	交流耐電圧	１０００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　１分間
4－3	インパルス耐電圧	１．２×５０μｓ　標準衝撃波　５ｋＶ　１回
4－4	耐熱クラス	Ｆ

５．ノイズ遮断特性

5－1	コモンモード減衰率	ＤＣ～１００ＭＨｚにおいて　－４０dB以下
5－2	ノーマルモード減衰率	５０ｋＨｚ～１００ＭＨｚにおいて　－３０dB以下

６．環境負荷物質軽減対策　　ＲｏＨＳ指令対応

７．その他

7－1	入力形状	接地極付２Ｐプラグ付きシールドケーブル　１２５Ｖ１２Ａ １．２５ｓｑ×３心　１．５ｍ
7－2	出力形状	接地極付２Ｐコンセント　１２５Ｖ１５Ａ　２口
7－3	外観形状	取手付
7－3	添付品	ゴム脚　４個

株式会社電研精機研究所